



**LUBRIFICANTI  
AUTOTRAZIONE LEGGERA**

# SINT FORMULA SAE 10W-40

API SL/CF  
ACEA A3/B4  
MB 229.1  
VW 501.01, 505.00

## **DESCRIZIONE**

Lubrificante semisintetico, di aggiornatissima formulazione, supera le più importanti specifiche costruttori e si pone ai massimi livelli della più qualificata produzione.

L'accurato bilanciamento delle basi e l'attenta selezione degli additivi assicurano:

- *massima protezione del motore in qualsiasi condizione operativa;*
- *lubrificazione ottimale in qualsiasi condizione di esercizio ed ambientale, anche nel caso di partenze con bassissime temperature esterne;*
- *bassa viscosità a freddo, il che consente riduzioni nei consumi di carburante (lubrificanti fuel economy);*
- *bassa volatilità, con conseguenti minor consumi di olio.*

## **CARATTERISTICHE TIPICHE SINT FORMULA SAE 10W-40**

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Densità a 20°C	ASTM-D-1298	0,862	Kg/l
Viscosità a 100°C	ASTM-D-445	13,26	mm <sup>2</sup> /s
Indice di Viscosità	ASTM-D-2270	154	
Infiammabilità C.O.C.	ASTM-D-92	228	°C
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	-30	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

Oggetto della revisione: caratteristiche tipiche

**LUBRIFICANTI AUTOTRAZIONE LEGGERA**



TAMOIL ITALIA S.p.A.

Via Andrea Costa 17 • 20131 Milano (MI) • ITALIA • Tel. 02 26816.1 • Fax 02 26816586 • email: info@tamoil.it • www.tamoil.it