

Leichtlauf Performance 5W-30

Descrizione

Olio motore a bassa viscosità per veicoli a benzina e diesel con e senza filtro antiparticolato diesel (DPF) e turbocompressore a gas di scarico. Protegge dall'usura, riduce il consumo di olio e carburante e permette una lubrificazione veloce del motore.

Caratteristiche

- alta protezione dall'usura
- alta sicurezza di lubrificazione
- lunga durata del motore
- particolarmente adatto per veicoli con filtro antiparticolato diesel
- riduce l'emissione di sostanze nocive
- testato per turbo e catalizzatore
- facile funzionamento del motore
- rapida alimentazione d'olio a basse temperature
- riduce il consumo di carburante
- ottimale pressione dell'olio in tutte le condizioni d'esercizio
- alta stabilità al taglio
- ottimale stabilità all'invecchiamento
- eccellente pulizia del motore
- miscelabile con tutti i tipi di olio motore normalmente reperibili in commercio

Specifiche / Classificazioni

ACEA C3 • API SP

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto anche per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali

ACEA C2 • MB 229.31

Dati Tecnici

Classe SAE (oli motore)	5W-30 SAE J300
Densità a 15 °C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	71,7 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	12,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosità a -35 °C (MRV)	<= 60000 mPas ASTM D4684
Viscosità a -30 °C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D5293
Indice di viscosità	165 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Punto di scorrimento	-36 °C DIN ISO 3016



Dati Tecnici

Perdita per evaporazione (Noack)	11,0 % CEC-L-40-A-93
Punto di infiammabilità	230 °C DIN ISO 2592
Numero totale di basicità	8,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenere di solfati	<= 0,8 g/100g DIN 51575
Fattore colorimetrico (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Settori di utilizzo

Per motori a benzina e diesel con tecnologia a più valvole, Valvetronic e turbocompressione, con e senza intercooler. Ottimo per l'impiego in veicoli con trazione a gas (CNG/GPL).

Utilizzo

Attenersi alle specifiche e alle norme dei costruttori dei gruppi e dei veicoli. L'efficacia ottimale è garantita soltanto utilizzando il prodotto non miscelato.

Contenuto delle confezioni

1 l Tanica plastica	21363 BOOKLET
4 l Tanica plastica	21592 BOOKLET
5 l Tanica plastica	21364 BOOKLET
20 l Tanica plastica	21365 D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S
60 l Canna in lamiera nera	21451 D-GB
205 l Canna in lamiera nera	21366 D-GB

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.