Informazioni sul prodotto
Benzinadditiv

PI 21/05/23/2023

Descrizione
Combinazione di sostanze attive priva di cenere, con qualità detergenti, disperdenti e protettive per il carburante. Basato sulle più moderne tecnologie per additivi e carburanti, soddisfa i requisiti degli odierni motori, carburanti e condizioni di esercizio.

Caratteristiche
- impedisce il congelamento del carburatore
- protegge il carburante dall'ossidazione e dall'invecchiamento
- alta economicità
- riduce il rischio di combustione con battito in testa
- pulisce il carburatore
- buona protezione dalla corrosione
- normalizza il consumo di benzina e i valori delle emissioni di scarico
- con effetto prolungato
- ottimizza le prestazioni del motore
- aumenta la sicurezza di funzionamento
- testato per turbo e catalizzatore

Dati Tecnici

Base	additive mixture in liquid carrier
Colore/aspetto	light yellow, clear
Classe VbF	A II
Punto di infiammabilità	> 61 °C
Punto di scorrimento	-45 °C
Forma	liquid
Odore	characteristic
Viscosità a 40 °C	<7 mm²/s
Densità a 15 °C	0,765 g/cm³

Settori di utilizzo
Da aggiungere al carburante di tutti i tipi di motori a benzina a 4 e 2 tempi, specialmente per i motori di veicoli, ma anche per piccoli motori, motori industriali e motori di navi. In caso di messa fuori servizio e trattamento protettivo di motori, miscelare alla benzina l'1% di Petrol-Additive. Rispettare le disposizioni per le messe fuori servizio e i trattamenti protettivi.

Utilizzo
Una lattina da 300 ml è adatta ad essere versata nel serbatoio del carburante di un'autovettura.

Intervallo di impiego
Aggiungere al carburante ogni 2.000 km, con effetto di lunga durata. Il livello di carburante nel serbatoio deve essere compreso fra metà e pieno.

Contenuto delle confezione

300 ml Barattolo lamiera	2586 D-GB-I-E-P
300 ml Barattolo lamiera	2642 PL-H-RO-TR
300 ml Barattolo lamiera	7156 GB-HEB

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com