

Spray per catene

Descrizione

Pregiato composto lubrificante termostabile, estremamente aderente, e resistente alla forza centrifuga. A seguito dell'evaporazione del solvente rimane una pellicola lubrificante estremamente aderente e morbida. Idoneo anche per catene O-Ring.

Caratteristiche

- eccellente resistenza all'acqua fredda, calda ed agli spruzzi
- riduce la dilatazione di catene
- eccellente adesività
- eccellente protezione dalla corrosione
- riduce l'attrito e l'usura
- eccellente capacità di penetrazione
- massimo assorbimento di pressione
- resistente alla centrifuga

Dati Tecnici

Colore/aspetto	colourless,clear
Base	oil with adhesion improver
Campo di temperatura di utilizzo	-30 to +180, short periods up to 200 °C
Resistenza all'acqua a 90 °C	0 DIN 51 807
Forma	aerosol, liquid
Odore	characteristic
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	60 mesi

Settori di utilizzo

Prima lubrificazione e lubrificazione durante la manutenzione di catene della tra-smissione. Particolarmente indicato in atmosfera polverosa, sporca e corrosiva. Grazie all'ottima aderenza indicato particolarmente per le catene sottoposte a ele-vate sollecitazioni, a scorrimento veloce.

Utilizzo

Prima lubrificazione e lubrificazione durante la manutenzione di catene della tra-smissione. Particolarmente indicato in atmosfera polverosa, sporca e corrosiva. Grazie all'ottima aderenza indicato particolarmente per le catene sottoposte a ele-vate sollecitazioni, a scorrimento veloce.

Contenuto delle confezioni

200 ml Bomboletta aerosol	2804 GB-DK-FIN-N-S
200 ml Bomboletta aerosol	3581 D-GB-I-E



Contenuto delle confezioni

400 ml Bomboletta aerosol	1813 D-NL-F-GR-ARAB
400 ml Bomboletta aerosol	3579 D-GB-I-E-P

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.