

## Pro-Line Lubrificante spray aderibile

### Descrizione

Composto lubrificante di alta qualità, sintetico, termostabile, estremamente aderente e resistente alla centrifuga. Dopo l'evaporazione del solvente rimane una pellicola lubrificante estremamente aderente. Grazie a una speciale formulazione garantisce una protezione dalla corrosione ottimale e caratteristiche di impermeabilizzazione eccezionali. Grazie a un'elevata capacità di assorbire pressione e un effetto di lunga durata garantisce una protezione ottimale per tutti i componenti anche in condizioni estreme.

### Caratteristiche

- massimo assorbimento di pressione
- ottima resistenza all'acqua fredda e calda
- eccellente protezione dalla corrosione
- eccellente adesione
- eccellente stabilità termica
- massima efficacia in stato non miscelato
- buona capacità di penetrazione
- ideale anche per i lavori in posizione capovolta
- con effetto prolungato
- applicazione pulita

### Dati Tecnici

Base	synthetic oil, mixed polymers
Colore/aspetto	pale yellow
Campo di temperatura di utilizzo	-30 - +180, intermittent to +200 °C
Gas propellente	propane, butane
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	60 mesi

### Settori di utilizzo

#### Campo d'impiego nel settore automobilistico:

indicato per la lubrificazione preventiva e periodica dei componenti di automobili e veicoli pesanti, ad es. cerniere, snodi, tiranterie, leve di rinvio, guide, guide di scorrimento, cardini, cuscinetti e tiranti elastici.

**Campo d'impiego nell'industria:** spruzzato in modo superficiale consente di ottenere uno strato aderente di protezione dalla corrosione sulle superfici in acciaio verticali. Indicato per la lubrificazione iniziale e periodica dei componenti in campo industriale ad es. guide di scorrimento, cerniere, snodi, tiranterie, leve di rinvio, aste filettate, guide e cuscinetti.



### Utilizzo

Le superfici da trattare devono essere pulite e prive di sporcizia e umidità. Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare strati dello spessore desiderato, in base al campo d'impiego. Il tubicino di spruzzo pieghevole garantisce una spruzzatura precisa. Con tubicino di spruzzo chiuso è possibile una spruzzatura superficiale. Spruzzare su grandi superfici senza tubicino di spruzzo da una distanza di circa 20-25 cm. Spruzza anche a testa in giù.

### Contenuto delle confezioni

400 ml Bomboletta aerosol 7388  
D-GB-I-E-P

**Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.**