

## Pro-Line Convertitori rapidi di ruggine

### Descrizione

Sbloccante antiruggine ad azione estremamente rapida con eccellenti caratteristiche di penetrazione. Sblocca in brevissimo tempo viti e dadi bloccati. Penetra anche in accoppiamenti strettissimi. Penetra e distacca la ruggine con effetto capillare. Le viti ossidate e bloccate possono essere svitate in un batter d'occhio. Scioglie lo sporco e protegge dalla corrosione allontanando l'acqua. Grazie alle eccellenti caratteristiche di penetrazione rapida, assicura bassi coefficienti d'attrito fra i componenti da sbloccare.

### Caratteristiche

- scioglie la ruggine
- rapida penetrazione
- neutro nei confronti di materie plastiche, gomma e vernici
- eccellente capacità di penetrazione
- buona protezione dalla corrosione
- penetra sotto l'umidità e la respinge
- coefficiente di attrito estremamente basso
- ideale anche per i lavori in posizione capovolta
- applicazione pulita

### Dati Tecnici

Base	combination of oils, agents
Colore/aspetto	colourless
Campo di temperatura di utilizzo	-40 bis +140 °C
Resa	sheet steel, bright
missing translation	140-180 m <sup>2</sup> /l
Forma	aerosol
Odore	characteristic

### Settori di utilizzo

Adatto per applicazioni in stabilimento e in officina, nel settore automobilistico e per tutti gli attrezzi per l'uso domestico e gli hobby.

#### Campo d'impiego nel settore

**automobilistico:** l'applicazione precisa consente di trattare in maniera mirata i collegamenti a vite e i cuscinetti pressati. Penetra sotto i collegamenti a vite di tutti i componenti di un veicolo intaccati dalla corrosione e li allenta.

**Campo d'impiego nell'industria:** per allentare tutti i collegamenti a vite e i cuscinetti bloccati dall'ossidazione. Funge da agente distaccante e per la conservazione delle piastre metalliche. Applicazione superficiale della protezione dalla corrosione con il



tubicino di spruzzo chiuso. Facilita il montaggio di cuscinetti e guide scorrevoli.

### Utilizzo

Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare la quantità desiderata, a seconda del campo d'impiego. Il tubicino di spruzzo pieghevole garantisce una spruzzatura precisa. Con tubicino di spruzzo chiuso è possibile una spruzzatura superficiale. Spruzzare su grandi superfici senza tubicino di spruzzo da una distanza di circa 20-25 cm. Spruzza anche a testa in giù.

### Contenuto delle confezioni

400 ml Bomboletta aerosol 7390  
D-GB-I-E-P

**Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.**