

Diesel Additive

Descrizione

Diesel Additive è una combinazione di additivi con caratteristiche di pulizia, di dispersione, di protezione dei materiali, che aumenta il numero di cetano, tarata per i moderni motori, carburatori e condizioni di funzionamento.

Caratteristiche

- impedisce la formazione di residui
- mantiene puliti gli iniettori
- garantisce una combustione ottimale
- riduce il consumo di carburante
- alta pulizia del motore
- ottimizza le prestazioni del motore
- impedisce il grippaggio e la resinificazione degli aghi iniettori
- aumenta il numero di cetano
- testato per catalizzatori

Dati Tecnici

Base	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in carrier fluid
Densità a 15 °C	0,8297 g/cm ³
Colore/aspetto	gelb, orange / yellow, orange
Punto di infiammabilità	63 °C
Odore	n.a.
Forma	flüssig / liquid
Viscosità a 40 °C	<7 mm ² /s

Settori di utilizzo

Aggiungere al carburante diesel, per tutti i motori diesel di autoveicoli, camion, trattori, macchine edili e motori fissi. Perfettamente idoneo per la conservazione di motori per lunghi periodi di riposo in condizioni estreme.

Utilizzo

Prima del rifornimento aggiungere Diesel Additive nel serbatoio. Sufficiente per 60 litri di carburante diesel.



Contenuto delle confezioni

300 ml Barattolo lamiera	2585
	D-GB-I-E-P
300 ml Barattolo lamiera	2643
	D-PL-H-RO-TR
1 l Barattolo lamiera	2511
	D-GB-I-E-P
200 l Fusto lamiera	8933
	D-GB

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.