

DPF/GPF Cleaner**Descrizione**

Detergente non infiammabile e senza ceneri per sciogliere la fuliggine nei filtri antiparticolato di scarico dei motori a benzina e diesel. Utilizzato per ripristinare la capacità di assorbimento del filtro antiparticolato e può essere applicato durante il servizio senza rimuovere il filtro antiparticolato.

**- Proprietà**

- Applicazione senza rimozione del filtro antiparticolato diesel
- Migliora le condizioni di carico del filtro antiparticolato diesel
- Consente la rigenerazione forzata dopo l'intasamento
- Scioglie i depositi di fuliggine
- Non infiammabile
- Formula senza ceneri
- Evaporazione senza residui

Technical data

Base	soluzione acquosa speciale di principio attivo
Color / appearance	liquido acquoso a bassa viscosità
Form	aerosol

Campi di applicazione

Fluido detergente per ripristinare la capacità di assorbimento del filtro antiparticolato diesel. Da applicare in caso di indicazioni di un filtro antiparticolato molto carico, come perdita di prestazioni o aumento del consumo di carburante. Per uso preventivo con un profilo di guida sfavorevole.

Applicazione

Rimuovere il sensore di temperatura o pressione dal filtro antiparticolato diesel. A intervalli, spruzzare il detergente attraverso l'apertura risultante in direzione del filtro antiparticolato (tenere la bomboletta in verticale). Quindi rimontare i sensori ed eseguire la rigenerazione secondo le istruzioni del produttore. Cancellare eventuali codici di errore esistenti. Applicazione solo da parte di officine professionali e specialisti! Attenzione: le note del produttore del veicolo devono essere rigorosamente rispettate!

Formati disponibili

400 ml aerosol	21942 D-GB-NL-F
400 ml aerosol	21969 D-GB
400 ml aerosol	21943 I-GR-P-RUS

Le nostre informazioni si basano su ricerche approfondite e possono essere considerate affidabili, sebbene non siano giuridicamente vincolanti.