

Scheda tecnica del prodotto Adblue® Brenntag

PARAMETRI	METODO DI ANALISI	UNITA' DI MISURA	VALORE
Titolo	ISO 22241-2 Annex B	% peso	31,8 ÷ 33,2
	ISO 22241-2 Annex C		
Densità a 20 °C	ISO 3675 o ISO 12185	g/cm ³	1,0870 ÷ 1,0930
Indice di rifrazione a 20 °C	ISO22241-2 Annex C		1,3814 ÷ 1,3843
Alcalinità come NH ₃	ISO22241-2 Annex D	% peso	< 0,2
Biureto	ISO22241-2 Annex E	% pes	< 0,3
Aldeide	ISO22241-2 Annex F	mg/kg	< 5
Insolubili	ISO22241-2 Annex G	mg/kg	< 20
Fosfato come PO ₄	ISO22241-2 Annex H	mg/kg	< 0,5
Calcio	ISO22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,5
Ferro	ISO22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,5
Rame	ISO22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,2
Zinco	ISO22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,2
Cromo	ISO22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,2
Nichel	ISO22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,2
Alluminio	ISO22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,5
Magnesio	ISO22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,5
Sodio	ISO22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,5
Potassio	ISO22241-2 Annex I	mg/kg	< 0,5

Revisione grafica del 03/07/2024

- Adblue® Brenntag è conforme alle direttive DIN 70070 e ISO 22241 (inclusi i punti 1/2/3/4 della stessa ISO 22241)
- Adblue® è un marchio registrato dalla Verband der Automobilindustrie (VDA)

BRENNTAG s.p.a.

Sede Legale e amministrativa
Milanofiori Strada 6, Pal. A/13
20057 Assago (MI)
Tel. 02 48333.0 (ric. aut.)
Telefax 02 48333.330

Cap. Soc. € 18.300.000,00 i.v.
R.E.A.: MI 472696
Registro Imprese di Milano
e C.F. n. 00835510157
Part. IVA IT 00835510157

Società con socio unico
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Brenntag SE

Tutte le nostre certificazioni sono scaricabili sul sito internet: www.brenntag.com/it-it/sostenibilita/certificazioni