



# Shell Helix Ultra Professional AF 5W-20

*Olio motore completamente sintetico - formulato per soddisfare i più severi requisiti dei costruttori*

Sviluppato per incontrare i severi requisiti di particolari motori a benzina ad alte prestazioni, tra cui quelli Ford "Ecoboost".

## Proud Drivers Choose Shell Helix

### Prestazioni, Caratteristiche & Benefici

#### Fuel Economy

Supera il test ACEA M111 (CEC-L-54-T-96) sul risparmio di carburante con un miglioramento fino al 3% <sup>1</sup>

#### Usura e durata del motore

Supera il Test interno sulla durata del motore Fox GTDI (CETP 03.00-L-321) su depositi e usura.

Supera il test sequence IVB (ASTM D8350) sull'usura del treno di valvole.

#### Pulizia del motore

Supera il Test DV6C (CEC-L-106-16) per la disperdenza dell'olio a temperatura media.

Supera il test Sequence VH (ASTM D8256) sulla formazione di morchie e lacche nel motore.

Supera il test VW TDI (CEC L-117-20) sulla pulizia dei pistoni e l'incollaggio delle fasce elastiche.

<sup>1</sup> Fino a 3% di miglioramento della fuel economy rispetto a un olio di riferimento 15W-40

### Applicazioni principali

- Shell Helix Ultra Professional AF 5W-20 è stato formulato per l'utilizzo nei motori a benzina Ford dotati di "Ecoboost" che richiedono la specifica WSS-M2C948-B e laddove siano richieste le specifiche API SN o ACEA C5. È compatibile con la maggior parte dei motori a benzina Ford, tra cui quelli che richiedono le specifiche WSS M2C913-B, WSS M2C913-C o WSS M2C925-A.
- Idoneo per l'utilizzo anche in molti veicoli ibridi.

### Specifiche tecniche, approvazioni e raccomandazioni.

- API SN
- ACEA C5
- Ford WSS-M2C948-B
- Per trovare il lubrificante più adatto al proprio veicolo, consultare il sito Shell LubeMatch:  
<http://lubematch.shell.com>
- Per consigli sulle applicazioni non descritte nel presente documento rivolgersi al rappresentante Shell più vicino o al Servizio Tecnico locale Shell.

### Caratteristiche fisiche tipiche

| Proprietà                   | Metodo            | Shell Helix Ultra Professional AF 5W-20 |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Viscosità Cinematica @100°C | cSt               | ASTM D445                               |
| Viscosità Cinematica @40°C  | cSt               | ASTM D445                               |
| Indice di Viscosità         |                   | ASTM D2270                              |
| MRV @-35°C                  | cP                | ASTM D4684                              |
| Densità @15°C               | kg/m <sup>3</sup> | ASTM D4052                              |
| Punto di Infiammabilità     | °C                | ASTM D92                                |
| Punto di Scorrimento        | °C                | ASTM D97                                |

Queste caratteristiche sono tipiche della produzione corrente. Sebbene la produzione futura sarà conforme alle specifiche Shell, potrebbero sussistere variazioni di tali caratteristiche.

## Salute, sicurezza e ambiente

- **Salute e Sicurezza**

Shell Helix Ultra Professional AF 5W-20 non presenta rischi significativi in termini di salute e sicurezza se usato nelle applicazioni consigliate e mantenendo i corretti standard igienici.

Evitare il contatto con la pelle. Utilizzare guanti impermeabili con l'olio usato. Dopo contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone.

Informazioni più dettagliate su salute e sicurezza sono riportate nella relativa Scheda di Sicurezza, reperibile presso il sito web: <http://www.epc.shell.com/>

- **Proteggiamo l'Ambiente**

Consegnare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato. Non scaricarlo in fogna, suolo o acque.