Informazioni sul prodotto
Benzin System Cleaner

PI 27/06/06/2024

Descrizione
Combina i più moderni additivi ottenuti da tecnologie all'avanguardia con un'elevata percentuale di additivi detergenti e anticorrosivi. Rimuove anche depositi particolarmente consistenti come quelli che si trovano nei sistemi di iniezione diretta. Riduce il rischio di danni al motore e protegge tutti i componenti dell'impianto carburante dalla corrosione. Garantisce la potenza originaria del motore e valori dei gas di scarico bassi, riducendo anche il consumo di carburante.

Caratteristiche
- garantisce basse emissioni inquinanti
- ottimizza le prestazioni del motore
- rimuove incrostazioni dall'intero impianto del carburante
- impedisce la formazione di corrosione nell'impianto carburante
- assicura una miscelazione ottimale
- testato per catalizzatori
- garantisce un basso consumo di carburante
- mantiene puliti gli iniettori

Dati Tecnici

Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	60 mesi
Colore/aspetto	yellow, clear
Odore	aromatic odor
Densità a 15 °C	0,816 g/ml
Punto di infiammabilità	>63 °C

Settori di utilizzo
Adatto a tutti i sistemi di iniezione della benzina, con o senza turbo, in particolare per l'iniezione diretta. Da aggiungere direttamente nel serbatoio del carburante. Sufficiente per massimo 75 l di carburante.

Utilizzo
Può essere miscelato al carburante in qualsiasi momento. Applicazione preventiva di una bomboletta ogni 2.000 km o in modo specifico in presenza di problemi. Miscelazione automatica. 300 ml sono sufficienti per max. 75 l di carburante.
Raccomandazione: Aggiunta alla benzina durante l'ispezione o altri lavori di manutenzione dell'impianto del carburante.

Contenuto delle confezione

300 ml Barattolo lamiera	1712 I
300 ml Barattolo lamiera	21492 D-GB

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com