Shell **Helix** *Ultra Professional AT-LE 0W-20*

Olio motore completamente sintetico - formulato per soddisfare i più severi requisiti dei costruttori.

Sviluppato per incontrare i severi requisiti di particolari motori ad alte prestazioni, tra cui quelli Fiat.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Applicazioni principali

- Shell Helix Ultra Professional AT-LE 0W-20 per motori benzina e diesel soddisfa i severi requisiti della specifica Fiat 9.55535-DM1. È specificatamente formulato per i moderni motori Fiat diesel e benzina (Euro 6); grazie alla riduzione degli attriti nel motore, permette di risparmiare carburante e ridurre le emissioni.

Specifiche tecniche, approvazioni e raccomandazioni.

- ACEA C5
- Incontra i requisiti di Fiat 9.55535-DM1

Per consigli sulle applicazioni non descritte nel presente documento rivolgersi al rappresentante Shell più vicino o al Servizio Tecnico locale Shell.

Caratteristiche fisiche tipiche

Proprietà			Metodo	Shell Helix Ultra Professional AT-LE 0W-20
Densità	@15°C	kg/m³	ASTM D4052	837,7
Viscosità Cinematica	@100°C	cSt	ASTM D445	8
Viscosità Cinematica	@40°C	cSt	ASTM D445	42,3
Punto di Scorrimento		°C	ASTM D97	-51
Punto di Infiammabilità		°C	ASTM D92	241

Queste caratteristiche sono tipiche della produzione corrente. Sebbene la produzione futura sarà conforme alle specifiche Shell, potrebbero sussistere variazioni di tali caratteristiche.

Salute, sicurezza e ambiente

- **Salute e Sicurezza**

  Shell Helix Ultra Professional AT-LE 0W-20 non presenta rischi significativi in termini di salute e sicurezza se usato nelle applicazioni consigliate e mantenendo i corretti standard igienici.

  Evitare il contatto con la pelle. Utilizzare guanti impermeabili con l'olio usato. Dopo contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone.

  Informazioni più dettagliate su salute e sicurezza sono riportate nella relativa Scheda di Sicurezza, reperibile presso il sito web: http://www.epc.shell.com/

- **Proteggiamo l'Ambiente**

  Consegnare l'olio usato ad un punto di raccolta autorizzato. Non scaricarlo in fogna, suolo o acque.