



**PETRONAS**

**SCHEDA TECNICA**  
**URANIA TURBO LD**  
**CODICE PRODOTTO: 1333**

**IMPIEGO**

Lubrificante per motori Diesel turbocompressi e aspirati di veicoli commerciali. Formulato per rispondere alle più avanzate specifiche consente il prolungamento dell'intervallo di sostituzione fino a 50.000 km in condizioni di esercizio su lunga distanza.

**SPECIFICHE**

SAE 15W-40, ACEA E3, API CF,  
IVECO 18-1804 CLASSE T2-E3, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I002.A94, MAN M3275 Performance,  
MB 228.3 Performance, RENAULT VI RD Performance, VOLVO VDS-2 Performance

**ANALISI**

<b>ANALISI</b>	<b>METODO</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>VALORE TIPICO</b>
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
DENSITA' A 15°C	ASTM D4052	g/cm <sup>3</sup>	0,891
VISCOSITA' A 100°C	ASTM D445	cSt	14,8
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D2270	--	140
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D92	°C	214
T.B.N.	ASTM D2896	mg KOH/g	14,5
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D97	°C	<- 27
SCHIUMA A 24°C	ASTM D892	cc/s	TRACCE/0

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

SVILUPPO PRODOTTO

10/2017